



compressoren



Kompresor HL 310-25 8 bar 2 KM/1.5 kW 157 l/min 24 l - 36839-1



Numer katalogowy	36839-1
EAN	8712418203035
Waga (kg)	27.000000
Rozmiary (mm)	600 x 330 x 560
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	24
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	196
Wydajność na wyjściu (l/min)	157
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	9.42
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	96
Poziom głośności dB(A) (4 m)	76
Poziom głośności dB(A) (7 m)	71
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Przyłącze powietrza (")	EURO/ORION
Liczba przyłączy powietrza	2
Przyłącze zbiornika (")	-
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1

Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	2.0 KM / 1.5 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica	Nie



Seria HL - Z myślą o potrzebach

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor tłokowy Airpress HL 310-25, 8 bar, moc 2KM. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 24l. Kompresor tłokowy HL 310-25 posiada dwa manometry, dwa szybkozłącza pneumatyczne i reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu.** Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 310-25 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce. **Jeśli jednak nie jesteś do końca pewien, czy ten kompresor będzie wydajnie pracował ze wszystkimi Twoimi narzędziami, nie wahaj się i skontaktuj się naszymi doradcami**



Kompaktowy Specjalista HL 310-25

Kompresor HL 310-25 to kompaktowe urządzenie z napędem bezpośrednim. Silnik, który generuje 2KM daje 137 L/min wydajności efektywnej przy 2850 obr/min.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny w kompresorze HL 310-25 o mocy 1.5 kW (2KM) napędza wydajny blok tłokowy. Zasilany jednofazowym napięciem umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej, więc nie musisz się przejmować dostępem do sieci niskiego napięcia.





Zabezpieczenie termiczne

Kompresor HL 310-25 posiada zabezpieczenie w wyłączniku ciśnieniowym. Jest to niezbędny element sprężarki dzięki któremu urządzenie chronione jest przed nieprawidłowym napięciem i przeciążeniem silnika. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy.

24-litrowy zbiornik

Kompresor wyposażony jest w 24-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Stosunkowo duża pojemność, z łatwością pozwoli Ci na wykonanie przydomowych prac tapicerskich, instalatorskich czy modelarskich bez obaw, o częste załączanie pompy generując oszczędności energii elektrycznej, oraz wydłużając żywotność kompresora HL 310-25.



Filtr z reduktorem w standardzie

Zależy nam, by nasze produkty były od razu gotowe do pracy, dlatego model HL 310-25 wyposażony został w filtr

zassawny, zawór zwrotny, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy oraz dwa szybkozłącza ¼". Dodatkowo, dwa manometry wskazują wartość ciśnienia. Całość zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa.

Mobilność HL 310-25

Kompresor można łatwo transportować w miejsce pracy. A to wszystko zasługa wygodnego uchwytu z gumowaną rączką, dużych kół transportowych oraz gumowych podstaw, które niwelują efekt drgania urządzenia. Zależy nam, na jak najwyższym komforcie Twojej pracy.

